



Товариство з обмеженою відповідальністю ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІКРОСФЕРИ

01042 Україна, м Київ, вул. Перспективна, 3; ЄГРПОУ 40054271; ІПН:
400542726550; МФО: 351005; р / р: 26006585250000 в ПАТ «УкрСиббанк»

м. тел. +38 (097) 058 02 79 ; (066) 314 47 15; E-mail: info@microspheres.com.ua
www.microspheres.com.ua

«СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ»

Рідке теплоізоляційне покриття «ТермоРон Фасад»

Партія № 009-F
Кількість літрів _____

Дата виготовлення
Кількість місць _____

Виробник: ТОВ "Виробниче Об'єднання Мікросфери",
вул. Привокзальна, 42, м. Бориспіль, Київська обл.
08300 Україна

Продукт: Покриття захисне Р.ТЕРМОРОН ФАСАД.1.П. Гі ДСТУ Б В.2.7-233:2010
код ДКПП 20.30

Застосування: фінішне покриття внутрішніх і зовнішніх поверхонь житлових і промислових об'єктів, з метою зниження тепловтрат.

Зовнішній вигляд: суспензія білого кольору.

Склад - мікросфери, пов'язані полімерними композиціями.

Фізико-технічні характеристики:

Теплопровідність, (Вт/м·°К),	0,053-0,06
Ступінь відображення випромінювання теплових потоків, %	50
Час полімеризації шару при 20°С, час.	24
Діапазон експлуатаційних температур., °С	-50 до +250
Адгезія, МПа	0,9-1
водопоглинання покриття протягом 24 годин,% за масою	16,0
Паропроникність покриття, мг / (м · рік · Па), не більше	0,02

П.І.Б. особи проводив випробування
на відповідність технічним вимогам

Директор ТОВ «ВО Мікросфери»



Рондов В.М.

Петрова С.М.



Товариство з обмеженою відповідальністю ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІКРОСФЕРИ

01042 Україна, м Київ, вул. Перспективна, 3; ЄГРПОУ 40054271; ІПН:
400542726550; МФО: 351005; р / р: 26006585250000 в ПАТ «УкрСиббанк»
м. тел. +38 (097) 058 02 79 ; (066) 314 47 15; E-mail: info@microspheres.com.ua
www.microspheres.com.ua

«СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ»

Рідке теплоізоляційне покриття «ТермоРон Метал»

Партія № 010-М
Кількість літрів _____

Дата виготовлення
Кількість місць _____

Виробник: ТОВ "Виробниче Об'єднання Мікросфери",
вул. Привокзальна, 42, м. Бориспіль, Київська обл.
08300 Україна

Продукт: Покриття захисне Р.ТЕРМОРОН МЕТАЛ.1.П. Гі ДСТУ Б В.2.7-233:2010 код ДКПП 20.30

Застосування: покриття для гідро- та теплоізоляції, захисту від корозії внутрішніх і зовнішніх металевих поверхонь.

Зовнішній вигляд: суспензія білого кольору.

Склад - мікросфери, пов'язані полімерними композиціями.

Фізико-технічні характеристики:

Теплопровідність, (Вт/м·°К),	0,053-0,06
Ступінь відображення випромінювання теплових потоків, %	50
Час полімеризації шару при 20°C, час.	24
Діапазон експлуатаційних температур., °С	-50 до +250
Адгезія, МПа	0,9-1
водопоглинання покриття протягом 24 годин,% за масою	16,0
Паропроникність покриття, мг / (м · рік · Па), не більше	0,02

П.І.Б. особи проводив випробування
на відповідність технічним вимогам

Директор ТОВ «ВО Мікросфери»



Рондов В.М.

Петрова С.М.